

IT路上的阿勇

博客园 首页 新随笔 联系 订阅 管理

随笔 - 24 文章 - 0 评论 - 4 阅读 - 58877

公告

昵称: Grubber
园龄: 2年6个月
粉丝: 4
关注: 4
[+加关注](#)

<	2021年2月						>
日	一	二	三	四	五	六	
31	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	

搜索

找找看

谷歌搜索

常用链接

我的随笔
我的评论
我的参与
最新评论
我的标签

我的标签

React(4)
React Router(1)
React基础(1)
React生命周期(1)
React受控组件(1)
React受控组件解决办法(1)
React特点(1)
React用法(1)
React组件(1)
redux(1)
更多

随笔档案

2018年12月(5)
2018年11月(2)
2018年10月(4)
2018年9月(5)
2018年8月(8)

最新评论

1. Re:焦点轮播图效果实现

用css实现html中单选框样式改变

我们都知道，input的单选框是一个小圆框，不能直接更改样式。但是我们在很多网页中看到的单选框样式可不仅限于默认的那个样式（看上去没啥新意，也比较丑）。那么，接下来我将介绍下如何实现该功能。

首先，让我们来看下单选框的实现：

在html中的input元素中，将其type属性值设置为radio，即为单选框，此时只需将要设置的单选选项的name属性设置成一致的，即可实现单选功能。

```
1  代码实现如下：
2
3  <input type="radio" name="gender" value="male">男
4  <input type="radio" name="gender" value="female">女
```

要实现单选框样式改变，只需以下几步：

1、首先给出input的type属性为radio，设置相同name。同时用label将相应字段关联上该input属性（当label的for属性值与input的id属性值相同时，即可关联。关联上之后，点击字段即可选中相应的单选框）。

```
1  html中: <br>                <div>
2                      <input type="radio" name="paixu" id="paixu1" checked>
3                      <label for="paixu1" style="cursor:pointer">按热门排序</label>
4                      <input type="radio" name="paixu" id="paixu2">
5                      <label for="paixu2" style="cursor:pointer">按时间排序</label>
6                      <input type="radio" name="paixu" id="paixu3">
7                      <label for="paixu3" style="cursor:pointer">按评价排序</label>
8                </div>
```

2、设置input的display属性为none，将比较丑的那个框去掉。然后用伪元素添加相应的框。即在label中，用::before添加一个空心圆圈。

```
1  div>input{
2      display: none;
3  }
4  div>label{
5      position: relative;
6      margin-right: 34px;
7  }
8  div>label::before{
9      display: inline-block;
10     content: "";
11     width: 16px;
12     height: 16px;
13     border-radius: 50%;
14     border: 1px solid rgb(219, 219, 219);
15     margin-right: 6px;
16     vertical-align: bottom;
17 }
```

3、在input单选框在选中的时候，原有before的单选框变为红色实心框，同时添加label::after为白色圆，并将其定位到before的红色实心框中间。从而达到重叠的效果，实现红色圆框+白色圆心的效果。

@ 无风何其浪没看出来，请指出，谢谢。 ...

--Grubber

2. Re:焦点轮播图效果实现
第99行中包含一个语法错误。

--无风何其浪

3. Re:React初识整理（五）--Redux和Flux（解决状态传递问题）写的真几把好

--web郑明彬

4. Re:js中实现杨辉三角
计算最大值的长度来增加其他值的空格的方法可以实现对齐。for (let i = 0; i < line; i++) { // 计算最大值的长度，然后给每个数值加空格以达到相同的长度 let max =...

--Grubber

阅读排行榜

- 1. 用css实现html中单选框样式改变(31994)
- 2. url地址数据参数转化JSON对象(js三种方法实现) (10551)
- 3. js中实现杨辉三角(4531)
- 4. 数组和集合的区别(2214)
- 5. 纯html+css中实现静态选座位效果技巧（input+label使用小技巧）(1911)

评论排行榜

- 1. 焦点轮播图效果实现(2)
- 2. React初识整理（五）--Redux和Flux（解决状态传递问题）(1)
- 3. js中实现杨辉三角(1)

推荐排行榜

- 1. 常用JavaScript正则表达式整理(1)
- 2. 纯css实现同一页面下选择之后更换内容效果(1)
- 3. 纯html+css中实现静态选座位效果技巧（input+label使用小技巧）(1)
- 4. js中实现杨辉三角(1)
- 5. 用css实现html中单选框样式改变(1)

```
1  div>input:checked+label::before{
2      background-color: rgb(239, 66, 56);
3  }
4  div>input:checked+label::after{
5      display: inline-block;
6      content: "";
7      width: 6px;
8      height: 6px;
9      border-radius: 50%;
10     position: absolute;
11     left: 6px;
12     bottom: 6px;
13     background-color: white;
14 }
```

是不是挺简单的呢？通过这样的方法还可以设置很多样式呢。

完整代码如下：

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
8      <title>Document</title>
9  <style>
10     div>input{
11         display: none;
12     }
13     div>label{
14         position: relative;
15         margin-right: 34px;
16     }
17     div>label::before{
18         display: inline-block;
19         content: "";
20         width: 16px;
21         height: 16px;
22         border-radius: 50%;
23         border: 1px solid rgb(219, 219, 219);
24         margin-right: 6px;
25         vertical-align: bottom;
26     }
27     div>input:checked+label::before{
28         background-color: rgb(239, 66, 56);
29     }
30     div>input:checked+label::after{
31         display: inline-block;
32         content: "";
33         width: 6px;
34         height: 6px;
35         border-radius: 50%;
36         position: absolute;
37         left: 6px;
38         bottom: 6px;
39         background-color: white;
40     }
41 }
42 </style>
43 </head>
44 <body>
45     <div>
46         <input type="radio" name="paixu" id="paixu1" checked>
47         <label for="paixu1" style="cursor:pointer">按热门排序</label>
48         <input type="radio" name="paixu" id="paixu2">
```

```
49         <label for="paixu2" style="cursor:pointer">按时间排序</label>
50         <input type="radio" name="paixu" id="paixu3">
51         <label for="paixu3" style="cursor:pointer">按评价排序</label>
52     </div>
53 </body>
54
55 </html>
```

好文要顶

关注我

收藏该文



Grubber
关注 - 4
粉丝 - 4

1

0

+加关注

« 上一篇: [下划线hover下动态出现技巧](#)

» 下一篇: [js中实现杨辉三角](#)

posted @ 2018-09-03 21:20 Grubber 阅读(31996) 评论(0) 编辑 收藏

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

登录后才能发表评论, 立即 [登录](#) 或 [注册](#), [访问](#) [网站首页](#)

- 【推荐】阿里巴巴达摩院特别版—趣味视觉AI训练营开营, 快速入门视觉AI
- 【推荐】三月招聘季, 充电拿Offer! 阿里云官方学习资料来给你开小灶啦
- 【求助】注册 Amazon Web Services(AWS) 账户, 助园子一臂之力
- 【推荐】大型组态、工控、仿真、CADGIS 50万行VC++源码免费下载
- 【推荐】万物互联的时代, 由你的代码定义, 创建HarmonyOS应用
- 【推荐】Agora 精选 | 是什么让视频通讯在Covid-19中脱颖而出?

AWS免费产品:

- 如何在AWS上免费构建网站
- AWS免费云存储解决方案
- 在AWS上免费构建数据库
- AWS上的免费机器学习

最新新闻:

- 号称中国最强自动辅助驾驶 小鹏汽车: NGP用户使用里程25天超百万公里
- 无纸化办公时代引领者! 科大讯飞智能办公本X2发布会定档2月24日
- 比特币突破58000美元/枚 75亿资金爆仓成炮灰
- 百度智能汽车事业部总经理顾维灏加盟长城汽车 任长城汽车旗下毫末智行CEO
- 美国暴雪冲击半导体重镇德州 存储、功率芯片再迎“缺货潮”?

» 更多新闻...

Copyright © 2021 Grubber
Powered by .NET 5.0 on Kubernetes